

LITEBASE 500

LiteBase 500 er bygget opp rundt en stabil og meget rivesterk polyesterstamme. Stammen blir gjennomimpregnert med asfalt, og belagt med polypropylenduk på begge sider. På grunn av særlig høy rivestyrke og lav vekt er LiteBase 500 enkelt og renslig å jobbe med. Belegget tåler røff behandling, selv ved lave temperaturer. Den lave vekten sparer rygg og knær for unødvendig belastning.

LiteBase 500 brukes som underlag for takstein, shingel, platetak og lignende. Skal legges på bærende taktro. Primærtekkning skal utføres snarest mulig og senest innen 8 uker. I værharde strøk bør det skje snarest mulig. Til torvtak anbefales brukt Katepal Superkraft med selvklebende kraftkleber i omlegget.

Produktgaranti 20 år

FUNKSJONER

Produktdimensjoner	25 m x 1 mm	Materiale	SBS-elastomer bitumen
Dimensjonene på pakken	1000 x 200 x 200 mm	Overflate	PP-Fleece, Limkant
Salgsenhet (stk)	1 stk	Undersiden	Fleece på baksiden, Selvklebende kant på baksiden
Antall pr. pall	35 stk	Sertifisering	CE
Dekkende flate (m²)	23 m ²		

Minimum takfall 1:10

Montering Selvklebende, Mekanisk innfestning

Egnet for Undertaksbelegg, Underlagsbelegg bærende taktro av tre