

# TOPTITE 3° GREEN

TopTite 3° Green er et ett-lags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omteking av gamle papptak ned til 3° (1:20). Ved lavere fall på terrasser, kan TopTite 3° Green legges ned til 1,5° (1:40). Omlegge må da varmes opp ved bruk av varmluft.

TopTite 3° Green egner seg både til hus og hytte. Kan legges både vertikalt og horisontalt.

TopTite 3° Green er et elastisk og sterkt ett-lags overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Kraftkleberer sikrer vanntette omlegg.


TopTite 3° Green er et «gjør det selv» produkt, med fokus på enkel montering. Kan legges både vertikalt og horisontalt. Ved omteking monteres produktet i samme retning som det gamle belegget, men ikke ny skjøt over gammel skjøt.

Katepal Green er en løsning som kan redusere bygningens karbonavtrykk. Produktene bruker fornybare og resirkulerte råvarer og er laget av karbonfri "grønn" elektrisitet. Karbonfotavtrykket til Katepal Green er betydelig mindre enn de vanlige bitumenproduktene. Selv om karbonavtrykket til vanlig bitumenprodukter er konkurransedyktig, vil Karbonavtrykket bli enda lavere med Katepal Green.

<b>Minimum takfall</b>	1:20
<b>Montering</b>	Selvklebende, Mekanisk innfestning
<b>Egnet for</b>	GDS takbelegg

## FUNKSJONER

<b>Produktdimensjoner</b>	7 m x 1 mm	<b>Materiale</b>	SBS-elastomer bitumen
<b>Dimensjonene på pakken</b>	1000 x 220 x 220 mm	<b>Overflate</b>	Skiferstrø, Limkant
<b>Salgsenhet (stk)</b>	1 stk	<b>Undersiden</b>	Sand på baksiden, Selvklebende kant på baksiden
<b>Antall pr. pall</b>	30 stk	<b>Brannklasse</b>	[b_roof]
<b>Dekkende flate (m<sup>2</sup>)</b>	6 m <sup>2</sup>	<b>Sertifisering</b>	CE
<b>Vekt pr. pakke</b>	Svart 33 kg De andre 31 kg		



**Svart**

EAN 6417443301955



**Grå**

EAN 6417443301948



**Rød**

EAN 6417443301917