

Tupla FR

Nobb nummer: 55986223

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende	
Prosjekt/adresse	
Bruksområde/bygningsdel	
Utførelsesdato	

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Tupla FR sveisepapp er et ett-lags takbelegg for anvendelse på flate tak, terrasser, balkonger etc. og alle slags tak med minimum takfall 1,5° (1:40). Benyttes til nybygg eller omteking av gammelt takbelegg. Tupla FR egner seg også som øverste lag i en to-lags tekking.

Tupla FR er et kraftig ett-lags takbelegg som har alle nødvendige egenskaper; høy styrke og stor smidighet, og er således i stand til å tåle anvendelser selv under de mest ekstreme værforhold. Tupla FR sveisepapp er godkjend til bruk på alle underlag.

Lengde	8 m
Bredde	1 m
Ommleggskant	12 cm
Overflate	Skiferstrø grå
Flatevekt	5 000 g/m ²



3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? Ja Nei

Hvis Ja, hvilket firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder	Mekanisk rengjøring ved stor dannelse av mose og grønnske. Blader, barnåler og mose kan kostes av med en myk kost.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall	Reparasjon av belegget kan gjøres ved å børste reparasjonsstedet rent og helsevis en lapp over.
Ettersyn/kontroll	Kontroller minst en gang i året. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. Det er normalt at det på flate konstruksjoner blir stående noe vann (opptil 3–4 cm) i forbindelse med nedbør. Dette kan skyldes underliggende konstruksjon og/eller ujevnheter på takbelegget. Tupla FR sveisepapp er beregnet til å tåle dette, og vannet har ingen innvirkning på produktetslevetid. Unngå ferdsele på taket på varme sommerdager.

FDV-DOKUMENTASJON



4. DRIFTEKDISKE OPPLYSNINGER

Garanti	15 år produktgaranti (Se eget garantidokument for vilkår)
Fuktbestandighet	Produktet påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet	«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker avblekk, olje, etc.)

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse	Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi	Foreligger ikke
Emisjon	Ikke angitt

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype	Asfalt
Avfallshåndtering	Leveres til godkjent miljøstasjon/avfallsmottak.
Opprinnelse – Næring	Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling	1619 0700 0600 _ _ _ _
Øvrige opplysninger	Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Katepal A/S
Organisasjonsnummer	914496705
Postadresse	Eternitveien 44 3470 Slemmestad
Telefon	66 90 24 22
e-post	post@katepal.no