

# Produktdatablad

## SIGA-Fentrim® 20



Oppdatert den: 24.05.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

**Montering og brukerveiledning:** se bruksanvisning

**Materiale:** spesialfolie-/filt-kombinasjon fra PO med SIGA-høyytelseslim som kan pusses over

**Emballasje:**

Fentrim 20 100 mm	6 ruller / kartong
Fentrim 20 150 mm	4 ruller / kartong
Fentrim 20 200 mm	2 ruller / kartong
Fentrim 20 50/85 mm	6 ruller / kartong

### Egenskaper:

		Metode	Enhet	Verdi
<b>Dimensjoner</b>	lengde / bredde		m	25 / 0.1 25 / 0.135 25 / 0.15 25 / 0.2
<b>Temperaturbestandighet</b>			°C	-40 °C til +100 °C
<b>Bearbeidingsstemperatur</b>			°C	fra -10 °C
<b>s<sub>d</sub>-verdi</b>		EN 1931	m	20
<b>Strekstyrke</b>	langs tvers	EN 12311-1	N/50mm	220 140
<b>Bruddforlengelse</b>	langs tvers	EN 12311-1	%	70 80
<b>Brannegenskaper</b>		EN ISO 11925-2	klasse	E
<b>Lufttetthet Fugegjennomgangskoeffisient Referanseluftgjennomslipp relatert til lengde</b>	a-verdi Q <sub>1000</sub> -verdi	EN 12114	m <sup>3</sup> /(hmdaPA2/3) m <sup>3</sup> /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
<b>Aldringsbestandighet</b>	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			
<b>Lagring</b>	ingen tidsbegrensing			
<b>Farge</b>	hvit			