

DELTA®-VENT WB

Nobb nummer: 49615652, 49615580, 49615663, 49615606, 49615682

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende	
Prosjekt/adresse	
Bruksområde/bygningsdel	
Utførelsesdato	

2. PRODUKTBESKRIVELSE

DELTA®-VENT WB vindsperre er en tresjikt duk som består av ett lag filtet polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen polyetylenfilm.

DELTA®-VENT WB vindsperre brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerete yttervegger med luftet kledning og i takkonstruksjoner av tre.

DELTA®-VENT WB kan brukes i bygninger i brannklasse, og i boliger inntil 3 etasjer der hver boenhet har direkte utgang til terreng (ikke via trapp eller trapperom).



3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? Ja Nei

Hvis Ja, hvilket firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder	Vindsperran bygges inn i konstruksjonen, rutine ikke nødvendig.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall	Eventuelle skader forbedres med vindsperre tape.
Ettersyn/kontroll	Ingen rutine.

4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti	
Fuktbestandighet	Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet	

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse	Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi	
Emisjon	

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype	
Avfallshåndtering	Sorteres som restavfall og leveres til godkjent miljøstasjon/avfallsmottak.
Opprinnelse – Næring	Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling	1619 0700 0600 _ _ _ _
Øvrige opplysninger	Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Katepal A/S
Organisasjonsnummer	914496705
Postadresse	Eternitveien 44 3470 Slemmestad
Telefon	66 90 24 22
e-post	post@katepal.no