

RENNEKROKER

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk AS

www.lobas.no

REFERANSER

Valg av modell

LOBAS® produktkatalog

Valg av farge

LOBAS® fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Krok og fjær	Stål DX51, Z275 + polyesterbelagt min.60 my
Nagle	Aluminium

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt. Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

MONTERING

Produktet må monteres etter byggetekniske normer eller renneleverandørs anvisning.

BRUK

Produktet er bare beregnet for bruk som holder for takrenne.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.