

## SNØFANGER

### PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk AS      www.lobas.no

### REFERANSER

Styrkekrav m.m.      Byggdetaljblad NBI 525.931  
Monteringsbeskrivelse      Medfølger produktet / www.lobas.no  
Valg av modell      LOBAS® produktkatalog  
Valg av farge      LOBAS® fargekart

### MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Konsoller	Stål DX51D. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 m
Gelender (rør)	Stål DX51D. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 m
Skruer over takteking og for feste i takåser	Rustfri
Skruer for innfeste under takteking	C 3
Tetningsskiver	Neoprengummi

### PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

### ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

### BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

### VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer må ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket og click-fals tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

### MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsanvisningen.

### BRUK

Produktet er bare beregnet for bruk som snøfanger og ikke for personsikring.

### GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

### EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålbånd	Stål	X	

### TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.