

# VERNEBLAD

## Foam Plus



### Vis sikkerhetsdatablad



Varselord  
Faresetninger

Fare  
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H222, H229)  
Irriterer huden. (H315)  
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317)  
Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319)  
Farlig ved innånding. (H332)  
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (H334)  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335)  
Mistenkes for å kunne forårsake kreft. (H351)  
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (H373)

### Generelt

Artikkelnr.  
Kjemikaliets bruksområde

15600  
PU fugeskum  
Bare for yrkesbrukere.

### Førstehjelpstiltak

Innånding

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta den skadde med ut i frisk luft. Sørg for at den skadde er under oppsyn. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevidstløshet; legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse.

Hudkontakt

Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Generelle symptomer og virkninger

Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem oppfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

Informasjon til helsepersonell

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

Annen informasjon

Skyll med rikelige mengder vann inntil smerten opphører og fortsett deretter i 30 min. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp umiddelbart. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

### Verneutstyr

Symboler



Øyevern

Vernebriller | EN166

Håndvern

Polyetylen | >10 | 0.025 | 374

Åndedrettsvern

Kombifilter A2P2 | Klasse 2 | Brun/Hvit | EN14387

Annert hudvern enn håndvern

Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk.

## Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.  
Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

Brannslukkingsmetoder

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

## Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Utilsiktete utslipp utgjør alltid en alvorlig risiko for brann eller eksplosjon. Ikke antent lager avkjøles med vanntåke. Fjern om mulig brennbart materiale. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå direkte kontakt med søl. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Unngå å innånde damp fra søl.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.

## Ansvarlig firma

Firmanavn

VEIDEC AB

Postadresse

Videvägen 9  
247 64 Veberöd

Land

Sverige

Telefon

+46 46 238900